

## Parametre

Technické údaje	20/26 KKZ21	20/26 KKZ42	30/35 KKZ42
<b>Vykurovanie</b>			
Výkon pri tepl. spáde 50/30°C	2,8 - 21,9 kW	2,8 - 21,9 kW	3,8 - 32,4 kW
Výkon pri tepl. spáde 80/60°C	2,5 - 20,0 kW	2,5 - 20,0 kW	3,5 - 30,0 kW
Rozsah regulácie výstupnej teploty VV	15 - 80 °C	15 - 80 °C	15 - 80 °C
Max. prevádzkový tlak, vykurovanie	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Expanzná nádoba VV	12 l	12 l	12 l
Trieda NOx	6	6	6
Energetická trieda vykurovania	A	A	A
<b>Príprava teplej vody</b>			
Maximálny výkon pri príprave teplej vody	26,0 kW	26,0 kW	34,8 kW
Rozsah regulácie výstupnej teploty TV	45 - 65 °C	45 - 65 °C	45 - 65 °C
Obmedzovač prietokového množstva TV	12 l/min	12 l/min	12 l/min
Povolený prevádzkový tlak studená pitná voda	(0,30 - 10,0 bar)	(0,30 - 10,0 bar)	(0,30 - 10,0 bar)
Požadovaný pripojovací tlak studená pitná voda	0,2 MPa (2,0 bar)	0,2 MPa (2,0 bar)	0,2 MPa (2,0 bar)
Minimálny prietok TV	1 l/min	1 l/min	1 l/min
Špecifický prietok D ( $\Delta T = 30 K$ )	15 l/min	18,5 l/min	21 l/min
Objem zásobníka TV	21,0 l	42,0 l	42,0 l
Expanzná nádoba TV	2 l	2 l	2 l
<b>Elektrické parametre</b>			
Napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximálny elektrický príkon	115 W	115 W	146 W
Príkon v pohotovostnom režime	< 2 W	< 2 W	< 2 W
Elektrické krytie	IP X4D	IP X4D	IP X4D
<b>Rozmery</b>			
Plynová prípojka	G 1/2 "	G 1/2 "	G 1/2 "
Prípojky kúrenia	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "
Prípojky studenej / teplej vody na strane kotla	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "
Prípojka poistného ventilu	15 mm	15 mm	15 mm
Hadica pre odvod kondenzátu	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm
Rozmery (šírka / výška / hĺbka)	470/ 893/ 514 mm	470/ 893/ 514 mm	470/ 893/ 582 mm
Hmotnosť (bez obalu, bez vody)	49 kg	55 kg	65 kg
Hmotnosť, v pohotovostnom stave	77 kg	104 kg	114 kg